Erzeugnisbeschreibung	Varianten	Bestell-Nr.
Zentraler digitaler Sammelschienenschutz		
		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Messsystem 50, 60, 16,7 Hz		7 S S 6 0 1 □ - □ □ A □ 0 - 0 A A 0
Gehäuse 7XP20, 1/6 19 Zoll 3 BE, 2 KR, 2 MR, 1 Life-Kontakt Firmwarestand V3		
	Nennstrom/Frequenz	
	100mA; 50, 60 Hz	0
	100mA; 16,7 Hz	6
	Nennhilfsspannung	
	DC 24 bis 48 V	2
	DC 60 bis 125 V [1]	4
	DC 220 bis 250 V [1]	5
	Konstruktiver Aufbau	
	Im 7XP20 1/6 19 Zoll, für Schalttafel- oder Schrankeinbau	E
	Messsystem	
	Standard	0
Stabilisierungs-/Kommandobaugruppe 5 Stabilisierungswandler, 5 Relais je 2 S DC 48/60 V, DC 110/125 V, DC 220/250 V einstellbar		7 T M 7 0 0 0 - 0 A A 0 0 - 0 A A 0
Trennerabbild-/Bevorzugungs-Baugruppe		7 T R 7 1 0 0 - □ A A 0 0 - 0 A A 0
	DC 48 bis 60 V	3
	DC 110 bis 125 V	4
	DC 220 bis 250 V	5
Kommandogeber-Baugruppe 8 Relais je 2 S DC 48/60 V, DC 110/125 V, DC 220/250 V einstellbar		7 T S 7 2 0 0 - 0 A A 0 0 - 0 A A 0
Gehäuse 1/2 19” **für 4 Peripheriebaugruppen 7SS60** für Schalttafel-/Schrankeinbau		7 X P 2 0 4 1 - 2 M A 0 0 - 0 A A 0

1) Die zwei Hilfsspannungsbereiche sind durch Steckbrücken ineinander überführbar.