Produktbeschreibung	Varianten	Bestell-Nr.
		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Spannungsschutzgerät		7 S R 1 5 7 □ - 5 □ A □ □ - □ C A 0
	Schutzgerät	
	Spannungsschutz	5
	Schutzgerättyp	
	Synchrocheck	7
	Ein-/Ausgänge an Gehäuse und Gerätefront	
	2 Spg.Wdl., 3 BE / 5 BA, 10 LEDs	7
	2 Spg.Wdl., 6 BE / 8 BA, 10 LEDs	8
	Messeingang	
	40-160V, 50/60Hz	5
	Hilfsspannung	
	DC 80 bis 250 V / AC 115V, Schwelle Binäreingang DC 19 V	G
	DC 80 bis 250 V, Schwelle Binäreingang DC 88 V	H
	DC 24 bis 60 V, Schwelle Binäreingang DC 19 V	J
	Kommunikationsschnittstelle	
	Standardversion für alle Modelle: USB-Schnittst. vorn, RS485-Schnittst. hinten (E4 Gehäuse)	1 2
	Standardversion plus zusätzlich elektr. Ethernet RJ45 (x2) (E6 Gehäuse) hinten [1]	7 7
	Standardversion plus zusätzliche optische Ethernet Duplex (x2) hinten [1]	8 7
	Protokoll	
	IEC 60870-5-103, Modbus RTU und DNP3 (einstellbar)	2
	IEC 60870-5-103, Modbus RTU, DNP3 and IEC 61850 (einstellbar)	7
	Gerätevorderseite	
	Standardversion – keine Taster	1
	Pfeiltasten abwärts und rechts	2
	Schutzfunktionspakete	
	Standardfunktion	
	25 Synchrocheck	C
	Zusatzfunktionen	
	Keine Zusatzfunktionen	A

1) E4 Gehäuse ist Standard, E6 Gehäuse wird benötigt wenn IEC 61850 Optionen vorhanden ist